

Fahrzeug-Typ: Ascona-C		TECHNISCHE INFORMATION Adam Opel Aktiengesellschaft Rüsselsheim Kundendienst Produktinformation					TI-Nummer TI-C-8	Baugruppe H- 11
							Datum September 1986	
							Blatt 1	von 1
Bereiche	Inhaber	KD-Leiter	Verkaufsleiter	Teile-Leiter	Gewährleistung	Meister	KD-Berater	Mechaniker
Sichtvermerk/Datum								

Betrifft: Handbremseinstellung

Fahrzeuge: Alle Ascona-C ab Modelljahr '86

Bei allen Ascona-C Fahrzeugen wird ab ca. Modelljahr '86 auf der Gewindestange für die Handbrems-einstellung ein mikroverkapselter Kleber aufgetragen, um ein "Auflaufen" der Einstellmutter auf der Gewindestange zu verhindern.

Bedingt durch diese Mikroverkapselung ist oft ein Weiterdrehen der Einstellmutter ohne weiteres nicht möglich.

Um jedoch eine einwandfreie Handbremseinstellung durchzuführen, ist die Gewindestange in dem Bereich der Einstellmutter mit einem Industriefön auf ca. 80° bis 100° Celsius zu erwärmen und anschließend die Einstellmutter selbst entsprechend weiterzudrehen.

AW-Vorgaben: Die veröffentlichten AW-Vorgaben hierfür sind ausreichend bemessen, eine Änderung ist deshalb nicht erforderlich.